



## Curing Presser 油壓式壓片機

### KCP-30HC 適用於壓制

成型各類橡膠模型製品及非模型製品，也可用於壓制各類熱固性塑料及發泡性橡塑製品。具有獨立的動力機構和電器系統。7” 觸控螢幕。



壓力	Max 30 噸
溫度範圍	常溫 ~ 250°C
溫度精度	±1°C 【平板溫度均±2.5°C內】
控制系統	7” 觸控螢幕
模組設定	多段式模組設定；可設定壓力，溫度和時間
加熱器	電熱管加熱
冷卻系統	水冷卻循環管
最大行程	170 mm
活塞直徑	140 mm
加熱方式	電加熱
熱盤段數	上下熱盤
冷盤段數	上下冷盤
壓盤尺寸	300x300 mm (特殊處理之高硬度鋼板)
油壓系統	比例液壓流量閉迴路控制系統，驅動高性能電液配合高精度無阻力油缸之活塞執行等速率控制模式。(行程高度可單獨自由設定) 且具有壓力自動補償功能，加壓時間可預設，載荷力強，升降平穩，自動加壓，保壓，卸壓。
油缸行程	Max. 200 mm
油缸速率：	10mm / s
尺寸	1300*600*1800mm (W*D*H)
電源	AC 220V, 3 φ, 3HP